

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO KASSENWIT</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Kassenwit is een zonwerende coating op waterbasis (geleverd als concentraat), die helpt het klimaat in de tuinkas te regelen. Tenco Kassenwit vermindert de inval van zonlicht, het effect is afhankelijk van de verdunning en het aantal lagen. De coating droogt wit op en wordt transparant bij regen. Tenco Kassenwit kan worden aangebracht op glas en kunststof en tast de ondergrond niet aan.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Kassenwit voor warmte controle in tuinkassen voor een heel seizoen. Tenco Kassenwit is ook te gebruiken voor plastic tunnels en lichtkoepels.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Snelle droging</li> <li>- Bij droog weer zonwerend</li> <li>- Bij regen licht doorlatend</li> <li>- Op waterbasis, waterverdunbaar, als concentraat geleverd</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Wit in droge toestand, transparant bij regen
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C.	1,36 kg/l
Oplosbaarheid in water	Mengbaar met water.
Theoretisch rendement	Na verdunning 30 tot 40 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 1 uur bij 18 °C. Belastbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p><b>Vorbereiding:</b> Ondergrond vetvrij maken, daarna afspoelen met ruim water en vervolgens goed laten drogen. Eerst de benodigde hoeveelheid aanmaken door Tenco Kassenwit te verdunnen met (kraan)water.</p> <p><b>Verwerking:</b> Het mengsel aanbrengen met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag. Tenco Kassenwit is ook aan te</p>

	<p>brengen met een lage drukspuit. 1 maal behandelen is voldoende. Aanbrengen aan het begin van het seizoen wanneer de temperatuur in de tuinkas te hoog wordt. In het najaar kan de beschermlaag eenvoudig worden afgeborsteld met water en zeep.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p> <p>Wanneer de Tenco Kassenwit verwijderd moet worden kan dit gedaan worden door het behandelde oppervlak te schrobben met een harde borstel en water. Het gebruik van lauwwarm water en een alkalische zeep maakt dit proces eenvoudiger.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	<p><b>Tenco Kassenwit is een concentraat en moet altijd verdund worden met (kraan)water.</b></p> <p>¼ liter concentraat verdunnen met ½ liter water voor 6 - 10 m<sup>2</sup>          ½ liter concentraat verdunnen met 1 liter water voor 15 - 20 m<sup>2</sup>          1 liter concentraat verdunnen met 2 liter water voor 30 - 40 m<sup>2</sup></p> <p>Mengsel voor en tijdens gebruik goed blijven roeren.</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 5000 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>