

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO DAKFIX LOODBAND</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Dakfix Loodband is een zelfklevende reparatie- en afdichtingstape gemaakt van, met rubber (SBS) versterkt, bitumen en uit een toplaag van polyethyleen en aluminiumfolie in loodkleur.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Dakfix Loodband is een uitstekend product voor het waterdicht afwerken en afdichten van scheuren en naden. Tenco Dakfix Loodband is geschikt voor het afwerken van elke ondergrond zoals dakbedekking, metaal, beton, hout, PVC en zink.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gebruiksklaar</li> <li>-Scheurt niet</li> <li>-UV-bestendig</li> <li>-Bestand tegen alle weersinvloeden</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Band / Tape
Kleur	Zwart / Loodkleurig
Geur	Reukloos
Kookpunt	Niet van toepassing
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20°C.	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20° C.	Niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet van toepassing
Theoretisch rendement	Niet van toepassing
Aanbevolen laagdikte	Niet van toepassing
Droogtijden	Niet van toepassing
Oplosmiddelgehalte	0,0%
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil en losse roest. <b>Advies:</b> poreuze en ruwe ondergrond eerst voorstrijken met Tenco Hechtprimer en goed laten drogen. Tape op maat snijden of knippen. Het beschermingspapier over ca. 5 cm verwijderen en de

	rest van de zelfklevende tape stevig aandrukken. Daarna stapsgewijs de rest van het papier verwijderen en de tape stevig aandrukken op de ondergrond. Bij temperaturen onder de + 5 °C de ondergrond en het tape licht verwarmen.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 5 °C. Zie gebruiksaanwijzing voor verwerking onder de 5 °C.
<b>VERDUNNING</b>	Niet van toepassing.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Buiten bereik van kinderen bewaren.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C.
<b>VERPAKKINGEN</b>	7,5 cm x 5 meter, 10 cm x 5 meter, 15 cm x 5 meter