

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO LOODBAND	
OMSCHRIJVING	Tenco Loodband is een zelf klevende tape gebaseerd op bitumen. De gebalanceerde formule van verschillende synthetische rubbers en bitumen garandeert permanente binding op verschillende materialen zoals beton, steen en metalen. De tape is flexibel, en hecht direct op droge en vlakke ondergronden.
TOEPASSING	Tenco Loodband is geschikt voor algemene waterdichting, de tape vormt een water- en vochtdichte barrière in bouw constructies. Maakt naden in beton, raamlijsten en muren ondoordringbaar. Geschikt als secundaire vocht barrière, hecht op een groot aantal ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gebruiksklaar -Scheurt niet -UV-bestendig -Bestand tegen alle weersinvloeden
BASISGEGEVENS	
Vorm	Band / Tape
Kleur	Zwart / Loodkleurig
Temperatuur gebruik na applicatie:	- 20°C / + 70°C
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil en losse roest. Tape op maat snijden of knippen. Het beschermingspapier over ca. 5 cm verwijderen en de rest van de zelfklevende tape stevig aandrukken. Daarna stapsgewijs de rest van het papier verwijderen en de tape stevig aandrukken op de ondergrond. Bij temperaturen onder de + 5 °C de ondergrond en het tape licht verwarmen.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	+ 5 °C / + 35 °C.
VERDUNNING	Niet van toepassing.
GEBRUIKSVORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Buiten bereik van kinderen bewaren.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C.
VERPAKKINGEN	7,5 cm x 5 meter, 10 cm x 5 meter, 15 cm x 5 meter
INFORMATIE	www.tenco.nl