

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BLEIFREIE MENNIGE	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco bleifreie Mennige ist eine bleifreie Rostschutzalternative zu der häufig verwendeten Bleimennige.</p> <p>Tenco bleifreie Mennige wird verwendet, um einen ersten schützenden und haftenden Grundanstrich auf einem unbehandelten Untergrund aufzutragen zum Schutz von Holz und Eisen.</p> <p>Überstreichbar mit deckender Farbe auf Terpentinbasis.</p>
ANWENDUNG	<p>Auf Metall: Rostschutz Auf Holz: Schutzschicht gegen Feuchtigkeit für Holz in Bereichen ohne Tageslicht</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - bleifrei - gute Deckung - wasserabweisend - Rostschutz - Schutzschicht - einfach zu verarbeiten - überstreichbar mit Farben auf Terpentinbasis
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe/Glanztyp	Orange/Mat
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,28 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	<p>Glattes Eisen/glatte Stahl oder zuvor beschichtetes glattes Holz: 11–13 m²/l Frisches raues, unbehandeltes Holz: 8–10 m²/l</p>
Empfohlene Schichtdicke	40-45 µm
Trockenzeit	<p>staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C</p>
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG Entflammbar. Umweltgefährdend. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt

	enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 50 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein, losen Rost entfernen. Neues Holz oder Metall zuerst entfetten, schleifen und abstauben. Für einen optimalen Schutz 2 Schichten mit einem Langhaarpinsel oder einer Farbrolle auftragen, zwischen den Schichten leicht schleifen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8–10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Metall: mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p> <p>Auf Holz: mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p>
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN NICHT DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN Ausschließlich an gut gelüfteten Orten verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Die Dämpfe können Müdigkeit und Schwindel auslösen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Wiederholte Exposition kann trockene oder gerissene Hautstellen verursachen. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von offenen Flammen/Hitze fernhalten. Von Kindern fernhalten. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p>
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml, 750 ml und 2.500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl