

PRODUKTDATENBLATT

TENCO PARKETTLACK KLAR	
BESCHREIBUNG	Tenco Parkettlack Klar ist ein schnelltrocknender, harter Klarlack auf Basis von Polyurethan-Alkyd. Er ist wasserfest und beständig gegen schwache Alkalien und Reinigungsmittel.
ANWENDUNG	Tenco Parkettlack Klar erzeugt eine kratz- und verschleißfeste Deckschicht. Ideal für Parkett und Treppenstufen, aber auch als starke klare Deckschicht auf Türen, Möbeln und Holzverkleidung. Der Klarlack ist in den Versionen Seidenglanz und Glanz verfügbar.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Verschleiß- und kratzfest - Gute Haftung und Fließigenschaften
BASISDATEN	
Form	Zähflüssig
Farbe	Hellgelb
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C.	0,91 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	13-15 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	23-30 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i); 400 g/l Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	61,8 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Tenco Parkettlack Klar vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Der Untergrund muss trocken sowie frei von Fett, Wachs und Schmutz sein. Die Oberfläche glattschleifen, gut abstauben und entfetten. Mindestens 2 Schichten aufbringen. Zwischen den Schichten mit feinem Schleifpapier leicht schleifen. Mit sauberem langhaarigem Pinsel oder Farbrolle aufbringen. Empfehlung: Auf unbehandeltes Holz mindestens 3 Schichten aufbringen; zur Pflege 2 Schichten.
MINIMALE	8 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit



Ausgabe: Juni 2021

VERARBEITUNGSTEMPERATUR	
VERDÜNNUNG	Tenco Parkettlack Klar ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl