

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

LAQUE POUR PARQUETS BLANCHE TENCO	
DESCRIPTION	La laque pour parquets blanche Tenco est une laque blanche épaisse et à séchage rapide, à base d'alkyde polyuréthane. Elle résiste à l'eau, aux alcalis faibles et aux produits de nettoyage.
APPLICATION	La laque pour parquets blanche Tenco laisse une couche de finition qui résiste aux rayures et à l'usure. Elle est parfaite pour les parquets et les marches d'escalier. Elle peut également être utilisée en guise de couche de finition blanche résistante pour les portes, les meubles et les menuiseries intérieures. La laque blanche est disponible en version satinée et en version brillante.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Résistance aux rayures et à l'usure - Bonne adhérence et bonne fluidité
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide épais
Couleur	Jaune clair
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	0,91 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	13 à 15 m ² par litre
Épaisseur de couche recommandée	23 à 30 microns
Temps de séchage	Sec en surface : après 6 heures à 18 °C Peut être peint : après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	61,8 %
MODE D'EMPLOI	Bien remuer la laque pour parquets blanche Tenco avant et pendant l'utilisation. Veiller à ce que la surface soit sèche et ne présente pas de traces de graisse, de cire ou de saleté. Poncer, dépoussiérer et dégraisser la surface. Appliquer au moins 2 couches. Poncer légèrement entre les couches avec du papier de verre fin. Appliquer à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un

	rouleau propre. Conseil : appliquer au moins 3 couches sur du bois non traité et 2 couches pour l'entretien.
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	Au moins 8 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La laque pour parquets Tenco est un produit prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl