

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO PARKETLAK BLANK	
OMSCHRIJVING	Tenco Parketlak Blank is een sneldrogende, harde blanke lak op basis van polyurethaan alkyd. Het is watervast en bestand tegen zwakke alkaliën en reinigingsmiddelen.
TOEPASSING	Tenco Parketlak Blank geeft een kras- en slijtvaste afwerklaag. Ideaal voor parket en traptreden, maar ook als sterke blanke afwerklaag van deuren, meubels en interieurbetimmering. Een blanke lak in zowel zijdeglanzend als glanzend beschikbaar.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Slijt- en krasvast -Goede hechting en vloeiing
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik Vloeibaar
Kleur	Lichtgeel
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	0,91 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar.
Theoretisch rendement	13-15 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	23-30 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	61,8%
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Parketlak Blank voor en tijdens het gebruik goed roeren. Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, was en vuil. Het oppervlak glad schuren, goed afstoffen en ontvetten. Minimaal 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren met fijn schuurpapier. Aanbrengen met een schone langharige kwast of verfroller. Advies: Op onbehandeld hout minimaal 3 lagen aanbrengen en voor onderhoud 2 lagen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 8 °C bij 80% RV

VERDUNNING	Tenco Parketlak is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEbruIKSVoORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl