

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TUINMEUBELBEITS WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	Tenco Tuinmeubelbeits is een watergedragen transparante beits speciaal voor zachte en hardhouten tuinmeubelen. Geeft een natuurlijke kleur aan het hout en biedt een zijdeglanzende beschermlaag. Tenco Tuinmeubelbeits voorkomt vergrijzing van het hout en is niet filmvormend waardoor het niet kan bladderen of barsten.
TOEPASSING	Tenco Tuinmeubelbeits is speciaal voor het beschermen van tuinmeubelen van zacht- en hardhout. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor zachte en harde houtsoorten - Gemakkelijk verwerkbaar - Uv-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Goede hechting en vloeijing
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,03 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-Grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40g/l VOC.
GEBRUIKSAANWIJZING	Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuinmeubelbeits met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 á 2 maal behandelen is voldoende. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Gebruikt hout goed kaal schuren, vergrijsd hout licht

	<p>schuren, zodat de houtkleur weer verschijnt. Onderhoud: 1 maal per jaar behandelen met Tenco Tuinmeubelbeits is voldoende.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Tuinmeubelbeits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl