

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCO UNDERCOATING | |
|---|--|
| OMSCHRIJVING | Tenco Undercoating is een dik vloeibare pasta, versterkt met vezels, goed verstrijkbaar. Biedt bescherming aan spatborden, plaatwerk en onderzijde van auto's. |
| TOEPASSING | Tenco Undercoating is zeer geschikt ter bescherming van het chassis en de binnenzijde van spatborden. Maar ook de onderkanten van aanhangwagens en caravans krijgen hiermee een prima bescherming. Na droging ontstaat een elastische laag, roestwerend, geluiddempend, bestand tegen pekelen en weersinvloeden. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> -Goed verstrijkbaar -Bestand tegen pekelen en weersinvloeden -Roestwerend -Geluiddempend |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Dikvloeibaar, viskeus |
| Kleur | Zwart |
| Geur | Oplosmiddelachtig |
| Vlampunt | 23 °C |
| Dichtheid bij 20 °C | 0,89 g/cm ³ |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Theoretisch rendement | 2-3 m ³ per 1000 ml. |
| Laagdikte | 200-250 micron |
| Droogtijden | Stofdroog ca. 4 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C. |
| Oplosmiddelgehalte | OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | ≥ 50% |
| GEBRUIKSAANWIJZING | De ondergrond moet droog zijn en vrij van vuil. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming 2 lagen aanbrengen met kwast of bokkenpoot. |
| MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR | Min. 10°C. bij 80% relatieve luchtvochtigheid. |



Uitgave: Juni 2021

| | |
|---|--|
| VERDUNNING | Tenco Undercoating is gebruiksklaar. Gereedschap met terpentijn reinigen. |
| GEbruiksvoorschrift | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden. |
| VERPAKKINGEN | 1000 ml, 2500 ml en 25 liter |
| INFORMATIE | www.tenco.nl |