

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO WITTE MENIE	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Witte menie is een witte roestwerende grondverf, die speciaal toegepast wordt als er met lichte kleur wordt afgelakt.</p> <p>Tenco Witte menie is met name bedoelt voor staalconstructies, hekwerken en machines om corrosie en roestvorming tegen te gaan. Naast corrosiewering sluit de Witte menie het object goed af.</p> <p>Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentinebasis.</p>
TOEPASSING	<p>Op metaal: bescherming tegen roestvorming. Ideaal om met lichte kleuren af te werken.</p> <p>Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Roestwerend - Sneldrogend - Waterafstotend - Afsluitende laag - Goed dekkend - Overschilderbaar met terpentine gedragen verven
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar
Kleur	Wit
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m ² per liter Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet bepaald
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, loszittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht

	<p>schuren.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond).</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	<p>Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
VERDUNNING	<p>Tenco Witte menie is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.</p>
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.</p>
Hantering en opslag	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
VERPAKKINGEN	<p>250 ml en 750 ml</p>
INFORMATIE	<p>www.tenco.nl</p>