

PRODUKTDATENBLATT

TENCOMILD GARTENBEIZE TRANSPARENT	
BESCHREIBUNG	<p>Tencomild Gartenbeize Transparent ist wasserabweisend, behält lange ihre Farbe, verschönert all Ihr Gartenholz und frischt die Maserung auf. Sie kann auf neuem sowie bereits mit Beize behandeltem Holz angewandt werden.</p> <p>Tencomild Gartenbeize Transparent ist eigens entwickelt, um Vergrauung von neuem imprägniertem Gartenholz zu verhindern. Tencomild Gartenbeize Transparent bietet vorzüglichen Schutz und ist gegen alle Witterungseinflüsse beständig.</p>
ANWENDUNG	Tencomild Gartenbeize Transparent schützt und verschönert sämtliches Holz im und rings um den Garten wie Zäune, Scheunen, Pergolen, Schwellen usw.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Trocknet schnell und ist schön durchsichtig - Imprägniertes Holz kann schon nach einigen Wochen gebeizt werden - Witterungsbeständig und farbecht
BASISDATEN	
Form	Viskös
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,03 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	12-15 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Tencomild Gartenbeize Transparent vor und während des

	<p>Gebrauchs gut umrühren. Mit weichem langhaarigem Pinsel auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund aufbringen. Auf neues Holz mindestens 2 Schichten auftragen. Erste Schicht mit ca. 10 % Terpentin verdünnen und zweite Schicht unverdünnt aufbringen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 unverdünnte Schicht.</p>
MINIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Min. 8 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tencomild Gartenbeize Transparent ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml und 2.500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl