

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCOMILD TRANSPARENT</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>TencoMild transparent ist wasserabweisend, behält seine Farbe lange bei, verschönert all Ihr weiches Gartenholz und frischt die Maserung auf. Es kann sowohl auf neuem Holz als auch auf bereits mit Beize behandeltem Holz verwendet werden.</p> <p>TencoMild transparent wurde speziell formuliert, um das Vergrauen von frisch imprägniertem Gartenholz zu verhindern. TencoMild transparent bietet einen ausgezeichneten Schutz und ist beständig gegen alle Wetterbedingungen.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>TencoMild transparent schützt und verschönert alle Weichhölzer im und um den Garten, wie Zäune, Schuppen, Pergolen, Schwellen usw. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Terrassen und Terrassendielen.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Trocknet schnell und ist schön durchsichtig</li> <li>- Imprägniertes Holz kann schon nach einigen Wochen gebeizt werden</li> <li>- Witterungsbeständig und farbecht</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Viskös
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,03 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 15 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.</p>
Lösemittelgehalt	<p><b>LÖSEMITTELREICH</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.</p>
Feststoffgehalt	≥ 60 %

<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	TencoMild transparent vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit weichem langhaarigem Pinsel auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund aufbringen. Auf neues Holz mindestens 2 Schichten auftragen. Erste Schicht mit ca. 10 % Terpentin verdünnen und zweite Schicht unverdünnt aufbringen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 unverdünnte Schicht.
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	TencoMild transparent ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>