

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LASURE POUR BOIS DE JARDIN TRANSPARENTE TENCOMILD	
DESCRIPTION	<p>La lasure pour bois de jardin transparente Tencomild résiste à l'eau, conserve longtemps sa couleur, embellit tous vos bois de jardin et ravive la structure du bois. Elle peut être appliquée aussi bien sur du bois neuf que sur du bois préalablement traité avec de la lasure.</p> <p>La lasure pour bois de jardin transparente Tencomild est spécialement conçue pour prévenir le grisaillement du bois de jardin imprégné. La lasure pour bois de jardin transparente Tencomild offre une protection exceptionnelle et résiste aux intempéries.</p>
APPLICATION	La lasure pour bois de jardin transparente Tencomild protège et embellit le bois dans et autour du jardin (barrières, clôtures, remises, pergolas, traverses, etc.).
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Séchage rapide et jolie transparence - La lasure doit être appliquée sur le bois imprégné après quelques semaines. - Inaltérable
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,03 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	12 à 15 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que primaire (cat. A/h) : 750 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV. Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que couche de finition (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 60 %

MODE D'EMPLOI	Bien remuer la lasure pour bois de jardin transparente Tencomild avant et pendant l'emploi. Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux. Appliquer au moins deux couches sur du bois neuf. Diluer la première couche avec environ 10 % de térébenthine et appliquer une deuxième couche non diluée. Une couche non diluée suffit généralement pour l'entretien.
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	Minimum 8 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La lasure pour bois de jardin transparente Tencomild est un produit prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1 000 ml et 2 500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl